



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KDWU nr 4.3.3.19

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne GSW Office Urban Plus**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Drzwi wewnętrzne**
3. Zamierzone zastosowanie: **Drzwi do komunikacji wewnętrznej do specjalnych zastosowań ze szczególnymi wymaganiami**
4. Nazwa i adres siedziby producenta: **Glass System Polska Sp. z o. o.
ul. Ludwika Idzikowskiego 16
00-710 Warszawa**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14351-2: 2018-12**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Instytut Techniki Budowlanej AB023**
7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

<i>Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań</i>	<i>Deklarowane właściwości użytkowe</i>
Wysokość max [mm]	3000
Odporność na uderzenia	Klasa III
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa VI (200 000 cykli)
Izolacyjność od dźwięków powietrznych:	
Wartość R_w (C) [dB] dla wypełnienia VSG 44.1	35 (-1)
Wartość R_w (C) [dB] dla wypełnienia SGG Stadip Silence VSG 44.2	38 (-1)
Wartość R_w (C) [dB] dla wypełnienia SGG Stadip Silence VSG 55.2	39 (-1)
Wartość R_w (C) [dB] dla wypełnienia VSG 33.1 + VSG 33.1	39 (-2)
Wartość R_w (C) [dB] dla wypełnienia SGG Stadip Silence VSG 44.2 + VSG 33.1	41 (-1)
Wartość R_w (C) [dB] dla wypełnienia SGG Stadip Silence VSG 44.2 + SGG Stadip Silence VSG 44.2	43 (-1)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Warszawa, dnia 28.10.2019



Maciej Niziński
Maciej Niziński
Research & Development Manager

